



Ingenieurbüro Elektronik  
Entwicklung und Bau  
von Lautsprechern

P : Dufourstr. 8 9403 Goldach  
G : Kirchstr. 52 9400 Rorschach  
Telefon : 071 841 11 91

## Zweiwegbox



Diese Box zeigt, was mit einer kompakten Zweiwegbox machbar ist :

Der langhubige Bass / Mitteltöner mit einer Polypropylen-Membran erzeugt zusammen mit dem am Boden angeordneten Bassreflexkanal kräftige, tiefreichende Tieftöne und deckt dabei auch den ganzen wichtigen Mitteltonbereich ab.

Ab einer Frequenz von ca. 5 kHz übernimmt ein sehr breit strahlender Hochtöner mit einer speziellen, hauchdünnen Polyamidmembran die Übertragung des Hochtonbereichs.

Diese Box ist hoch belastbar und besitzt einen grossen Schalldruck und einen guten Wirkungsgrad.

Diese Box ist auch als Aktivbox mit einer eingebauten 80 Watt Endstufe lieferbar.

## Technische Daten :

Masse :	180 * 300 * 250 mm (B*H*T)
Leistung :	80 Watt Sinus
Frequenzgang :	35 Hz bis 20 kHz
Impedanz :	8 Ohm oder 4 Ohm
Verstärker :	2 * 40 - 80 Watt
Ausführungen :	Farbe wählbar schwarz, anthrazit, grau, blau, rot Weisse Ausführung (+) Front mit Stoffverdeck (+)

(+) Aufpreis nach Absprache