



Ingenieurbüro Elektronik  
Entwicklung und Bau  
von Lautsprechern

P : Dufourstr. 8 9403 Goldach  
G : Kirchstr. 52 9400 Rorschach  
Telefon : 071 841 11 91

## Aktivsubwoofer 80W



Sowohl bei Heimkinoanlagen wie auch bei Aktivsystemen für Musiker eingesetzt wird dieser kompakte Subwoofer, welcher den unteren Bassbereich abdeckt respektive ergänzt.

Das Bassreflexsystem ist straff abgestimmt, so dass die tiefen Töne nicht brummen und dröhnen, sondern immer noch als exakten Klang wahrgenommen werden. Wenn die Trennfrequenz dabei unter 100 Hz liegt, ist die Aufstellung bezüglich des Hörers nicht kritisch, weil tiefe Töne kaum zu lokalisieren sind.

Ein perfekter Subwoofer wird im Klangbild nicht bewusst wahrgenommen: Dann ist man auch sicher, dass das System richtig eingestellt und eingepegelt ist, eine Aufgabe, welche auch manchmal für Fachleute schwierig sein kann.

### Technische Daten :

Masse :	300 * 300 * 300 mm (B*H*T)
Leistung :	80 Watt Sinus
Frequenzgang :	25 Hz bis 4 kHz
Gewicht :	ca. 10 kg
Verstärker :	eingebaut, 80 Watt Sinus
Spezielles :	Versionen mit Filzoberfläche gegen Aufpreis